

● TS 系列網路服務器機櫃? 品主要規格及性能

(1) 標準：

符合 ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、
DIN41494;PART7、 GB/T3047.2- 92 標準

相容 19" 國際標準、公制標準和 ETSI 標準

(2) 性能特點：

外觀設計（專利）高貴典雅，極富時代氣息，? 您的工程增添價值；

帶透氣孔的前門（專利）門條和後門，方便通風散熱，提高內置設備運行可靠性；

國際流行的煙灰色鋼化玻璃前門；

主體? 色可選： 國際流行電腦灰或黑色；

可關閉的上部、下部多處走線通道，底部大走線孔尺寸可按需調整；

可選配安裝底座，達到固定機櫃、底部過線、底部送冷風、防鼠的要求；

可方便拆卸的左右側門和前後門，全方位操作，多方位察看；

高效堅固的並櫃連接（專利）；

可方便地安裝圖騰機櫃集中配電單元（專利）；

可同時安裝腳輪和支撐腳；結構堅固，最大靜載達 800KG，移動承載 350KG；

高級旋把機櫃門鎖；

齊全的可選配件；

(3) 材料：

全部選用 SPCC 優質冷軋鋼板製作；厚度：方孔條 2.0mm, 其他 1.2mm；

(4) 表面處理：

脫脂、酸洗、防銹磷化、純水清洗、靜電噴塑。



代號		深度				
寬度	容量	450mm	600mm	800mm	900mm	960mm
600mm	47U	--	TS6647.900	TS6847.900	TS6947.900	TS6A47.900
	42U	--	TS6642.900	TS6842.900	TS6942.900	TS6A42.900
	37U	--	TS6637.900	TS6837.900	TS6937.900	--
	32U	--	TS6632.900	TS6832.900	TS6932.900	--
	27U	--	--	--	--	--
	22U	--	--	--	--	--
	18U	--	--	--	--	--
	15U	--	--	--	--	--
	12U	--	--	--	--	--
	9U	--	--	--	--	--
	6U	--	--	--	--	--
800mm	47U	--	TS6847.900	TS8847.900	--	--
	42U	--	TS6842.900	TS8842.900	TS8942.900	TS8A42.900
	37U	--	TS6837.900	TS8837.900	TS8937.900	TS8A37.900
	32U	--	--	--	--	--
	27U	--	--	--	--	--
	22U	--	--	--	--	--
	18U	--	--	--	--	--
	15U	--	--	--	--	--
	12U	--	--	--	--	--
	9U	--	--	--	--	--
	6U	--	--	--	--	--